



Cabezal galvanizado, calibre de 16, 3' 0", 5' 3/4"

SKU: 5066 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$787.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabezal galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3'0" (Ancho) x 5 3/4" (Alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vano Requerido: 1025 x 2190 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto sobre pedido <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente para usos industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con puertas de 1-3/4" de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniones Knocked Down <li style='margin-bottom: 5px;'>Refuerzo de bisagra calibre 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado 'Prime' anti corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>>1,000,000 ciclos de uso en calibre 16 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3'0" (914 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 5 3/4" (146 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vano Requerido: 1025 x 2190 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Material y Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado para resistencia a corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado 'Prime' anti corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>>1,000,000 ciclos de uso </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para puertas de 1-3/4" de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con bisagras 4 1/2" x 4 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación para 3 bisagras <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con refuerzos para cierrapuertas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad para edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas con requerimientos de resistencia a fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes con alto tráfico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL (Underwriters Laboratories) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a fuego (180 minutos) <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/BHM A1562 - Estándar Americano <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación 'Hurricane' </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>