



Cable para Bocina / 2x18 AWG / Libre de Oxígeno / 152 m (500 ft) / UL CL3R / Blanco

SKU: EP-1802/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$2,349.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable profesional de alta fidelidad diseñado para instalaciones de audio, control de acceso y automatización en interiores. Cuenta con conductor de cobre libre de oxígeno de 18 AWG que garantiza una transmisión óptima de señal con mínima distorsión. Su construcción de dos conductores identificados en rojo y negro, junto con ripcord integrado, facilita la preparación y terminación en campo. El aislante presenta un diámetro exterior de 4.5 mm, ofreciendo resistencia mecánica adecuada para instalaciones residenciales y comerciales. Certificado bajo los estándares UL13, UL444 y CL3R (CMR), es apto para uso en espacios con requerimiento de bajo riesgo de propagación de fuego. Opera en un rango térmico de -20 °C a 75 °C y soporta un voltaje máximo de 300 V, lo que lo hace versátil para aplicaciones de baja tensión en sistemas de sonido y control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Cable (1 par)Conductor: Cobre libre de oxígenoCalibre: 18 AWGConfiguración: 2 conductores (rojo y negro) con ripcordDiámetro exterior: 4.5 mmTemperatura de operación: -20 °C a 75 °CVoltaje máximo de operación: 300 VColor exterior: BlancoColor interior: Rojo y negroEstándares: UL13, UL444, CL3R, CMRLongitud de bobina: 152 m (500 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre: 18 AWGVoltaje máximo: 300 VRango térmico: -20 °C a 75 °CEstándares: UL13, UL444, CL3R, CMR</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Cable (1 par)Conductor: Cobre libre de oxígenoConfiguración: 2 conductores (rojo y negro)Ripcord: IncluidoDiámetro exterior: 4.5 mmColor exterior: BlancoColor interior: Rojo y negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bobina de cable de 152 m (500 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión óptima con cobre libre de oxígeno
Característica 2	Diseño bicolor rojo y negro con ripcord
Característica 3	Rango térmico extendido -20°C a 75°C
Característica 4	Certificación triple UL13, UL444 y CL3R
Característica 5	Voltaje máximo de operación 300V
Característica 6	Diámetro exterior 4.5 mm resistente