



Cable para Alarma / 2x18 AWG / Blindado / Riser CMR / 305 m (1000 ft) / Gris

SKU: 9222 Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$7,258.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable multiconductor está diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad electrónica, control de acceso e instrumentación industrial. Cuenta con dos conductores de calibre 18 AWG con aislamiento individual de PVC y cubierta general gris con propiedades antiflama. Su blindaje con tira aluminizada y dren garantiza la integridad de la señal frente a interferencias electromagnéticas en entornos con equipos eléctricos. La certificación UL 1666 como CMR (Riser) permite su instalación en espacios verticales entre pisos de edificios comerciales e industriales. Es compatible con paneles de alarma, detectores de humo y calor, sirenas, estrobos, estaciones manuales, sistemas de interfonía y TV porteros.</p><h3 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 20px;'>Características Generales</h3><ul style='margin-top: 10px; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable multiconductor de 2 conductores calibre 18 AWGAislamiento individual de policloruro de vinilo (PVC)Cubierta general de PVC gris con propiedades antiflamaBlindaje con tira aluminizada y dren de tierraCertificación UL 1666 para uso Riser (CMR)Adecuado para alarmas de intrusión, contra incendio, control de acceso, interfonía, TV porteros e instrumentaciónTransmisión de señales analógicas y digitalesLongitud de bobina: 305 m (1000 ft)Fabricado en México bajo estándares internacionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Multiconductor para alarma y controlConductores: 2Calibre: 18 AWGAplicaciones: Alarmas de intrusión, contra incendio, control de acceso, interfonía, TV porteros, instrumentaciónSeñal: Analógica y digital</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Blindaje: Tira aluminizada con drenAislamiento: PVCCubierta: PVC gris antiflamaClasificación: CMR (Riser)Certificación: UL 1666Longitud: 305 m (1000 ft)Origen: México</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Bobina de cable de 305 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje con cinta aluminizada y dren para protección EMI
Característica 2	Cubierta PVC gris CMR antiflama para instalaciones en riser
Característica 3	Certificación UL 1666 para uso comercial e industrial
Característica 4	Compatible con alarmas, control de acceso e interfonía
Característica 5	Aislamiento individual PVC para señales analógicas y digitales
Característica 6	Longitud de 305 m que reduce empalmes intermedios