



Cable para Alarma / 4x18 AWG / Blindado / Riser UL 1666 / 305 m (1000 ft) / Gris

SKU: 9274 Marca: VIAKON Categoría: Cables para Control de Acceso

\$11,888.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable multiconductor diseñado para aplicaciones de seguridad electrónica, control de acceso, interfonía y sistemas contra incendio. Cuenta con cuatro conductores de calibre 18 AWG con aislamiento individual de PVC, blindaje por cinta aluminizada y alambre de drenaje para protección contra interferencias electromagnéticas. Su cubierta exterior de PVC en color gris cumple con la norma UL 1666 para instalaciones tipo Riser, ofreciendo retardancia a la propagación de fuego en ductos verticales. Está certificado bajo UL 444 para comunicaciones seguras y soporta tanto señales analógicas como digitales en entornos industriales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 conductores de calibre 18 AWGAislamiento individual de PVC por conductorBlindaje con cinta aluminizada y alambre de drenajeCubierta de PVC gris antifiama UL 1666 RiserCertificación UL 444 para comunicacionesCompatible con señales analógicas y digitalesLongitud de 305 m (1000 ft)Aplicaciones: alarmas de intrusión, control de acceso, interfonos, TV porteros y sistemas contra incendio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de señal: Analógica y digital</p><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones: Alarmas de intrusión, control de acceso, interfonos, TV porteros, sistemas contra incendio (paneles de control, estaciones manuales, sirenas, estrobos, sensores y detectores de humo y calor), control e instrumentación industrial</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones: UL 444, UL 1666 Riser</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conductores: 4 x 18 AWG</p><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aislamiento: PVC individual por conductor</p><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Blindaje: Cinta aluminizada con alambre de drenaje</p><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cubierta: PVC gris, propiedades antifiama</p><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma de cubierta: UL 1666 Riser</p><p style='margin: 0 0 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Longitud: 305 m (1000 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Gris</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bobina de cable: 305 m (1000 ft)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje con cinta aluminizada y alambre de drenaje
Característica 2	Aislamiento individual de PVC para mayor protección
Característica 3	Forro gris antifiama certificado UL 1666 Riser
Característica 4	Compatible con señales analógicas y digitales
Característica 5	Certificación UL 444 para comunicaciones seguras
Característica 6	Fabricado en México con altos estándares de calidad