



Cable Adaptador de Corriente Vehicular / 12V a 8V 2A / 200mm / Compatible Kenwood TK2202 TK3202 TK2212 TK3212 Serie L

SKU: TXBATTK2202    Marca: TXPRO    Categoría: Baterías y Cargadores

\$213.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este cable adaptador de corriente vehicular permite alimentar directamente radios portátiles Kenwood de la serie TK y Serie L mediante el encendedor de cigarrillos de cualquier automóvil, camión o embarcación con sistema de 12V. Elimina la dependencia de baterías recargables durante operaciones prolongadas en campo, patrullaje o logística de transporte. El diseño con cable enrollado de 200 mm facilita el despliegue ordenado y reduce el desorden en el interior de la cabina. Su salida regulada de 8V a 2A garantiza la estabilidad eléctrica requerida por los equipos de radio, protegiendo la integridad de los circuitos de transmisión y recepción.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'-><li>Alimentación directa sin necesidad de batería interna</li><li>Conexión estándar a encendedor de cigarrillos vehicular de 12V</li><li>Diseño compacto y portátil optimizado para entornos móviles</li><li>Cable enrollado de 200 mm (7.87 pulgadas) con conector de 5 mm</li><li>Alternativa eficiente para baterías KNB-29N y KNB-45L</li><li>Compatibilidad con radios Kenwood TK2202, TK3202, TK2212, TK3212, TK2207, TK3207 y Serie L</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Modelo</div><div style='font-weight: 600;'->EBATTK2202</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->SKU</div><div style='font-weight: 600;'->K-229</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Origen</div><div style='font-weight: 600;'->China</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Entrada</div><div style='font-weight: 600;'->12V DC (encendedor de cigarrillos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Salida</div><div style='font-weight: 600;'->8V - 2A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600;'->Cigarrillo enrollado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600;'->200 mm ±5 mm (7.87 pulgadas ±0.2 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Peso</div><div style='font-weight: 600;'->2.3 oz (65.2 g)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'->4.5 x 2.5 x 0.5 pulgadas (114.3 x 63.5 x 12.7 mm)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Modelos de radio compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 16px;'-><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->TK2202</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->TK3202</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->TK2212</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->TK3212</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->TK2207</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->TK3207</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->Serie L</span></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Compatibilidad con baterías</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;'-><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->KNB-29N</span><span style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px 12px; font-size: 14px;'->KNB-45L</span></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación directa sin batería interna              |
| Característica 2 | Conexión a encendedor de cigarrillos 12V              |
| Característica 3 | Diseño compacto para uso vehicular                    |
| Característica 4 | Cable enrollado de 200 mm con conector 5 mm           |
| Característica 5 | Alternativa eficiente para baterías KNB-29N y KNB-45L |
| Característica 6 | Compatible con radios Kenwood Serie L                 |