



Cable AOC Óptico / SFP+ / 850nm / 1G a 10G / 10m (32.8 ft)

SKU: SFP-10G-AOC10M Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,099.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 1.4rem;'\>Cable AOC Óptico SFP+ de Alta Velocidad</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'\>Este cable AOC (Active Optical Cable) integra transmisión óptica activa en un diseño de conectores SFP+ gemelos, eliminando la necesidad de módulos ópticos separados y cable de fibra desacomplado. La arquitectura dual proporciona redundancia de enlace para aplicaciones críticas en infraestructura de red convergente. Opera a 850nm sobre fibra multimodo con velocidad adaptable desde 1G hasta 10G, permitiendo despliegue flexible en entornos con equipamiento heterogéneo. La construcción de 10 metros (32.8 pies) con cable óptico permanente asegura integridad de señal sin puntos de interconexión intermedios.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'\>Diseñado para centros de datos con temperatura controlada, mantiene especificaciones eléctricas y ópticas en el rango completo de 0°C a 70°C. La certificación para switches Huawei CloudEngine S12700E y compatibilidad con interfaces SFP+ estándar MSA facilitan integración en despliegues existentes sin validación adicional de interoperabilidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 1.15rem;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Conectores duales SFP+ con redundancia de enlace activaLongitud de onda 850nm para transmisión multimodo de corto alcanceVelocidad adaptable 1G a 10G por canal según capacidad del puertoCable óptico integrado de 10m sin empalmes ni conectores adicionalesRango operativo 0°C a 70°C para centros de datos estándarCompatibilidad verificada con switches Huawei CloudEngine S12700E<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 1.15rem;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'\>Interfaz Óptica</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Tipo: Cable AOC óptico activo</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Conectores: 2x SFP+</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Longitud de onda: 850 nm</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Velocidad: 1G a 10G</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Estándar: SFP+ MSA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'\>Físico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Longitud cable: 10 m (32.8 ft)</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Temperatura operativa: 0°C a 70°C</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Humedad operativa: 5% a 95% sin condensación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'\>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Switches verificados: Huawei CloudEngine S12700E</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Interfaces compatibles: SFP+ estándar MSA</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Software mínimo: V200R001C00 o posterior</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem;'\>Verificación: Etiqueta 'Huawei' o comandos de sistema</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'\><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'\>Certificación y Validación</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 0.9rem; line-height: 1.6;'\>Módulos ópticos certificados por Huawei con cumplimiento de estándares de certificación desde 2013. La autenticidad del componente puede verificarse mediante identificación física con etiqueta 'Huawei' o mediante comandos de sistema en el equipo host. Para dispositivos con software V200R001C00 o versiones posteriores, el sistema ejecuta validación automática de compatibilidad al insertar el cable.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores duales SFP+ para redundancia activa
Característica 2	Longitud de onda 850nm para transmisión multimodo
Característica 3	Velocidad adaptable de 1G a 10G por canal
Característica 4	Cable integrado de 10m sin empalmes ni conectores adicionales
Característica 5	Operación confiable de 0°C a 70°C en centros de datos
Característica 6	Compatible con switches Huawei CloudEngine S12700E