



Cable AOC QSFP-DD / 400 Gbps / Longitud 1 m (3.3 ft) / Fibra Óptica Activa / Hot-Swappable

SKU: LP-AOC-400G-1M    Marca: LINKEDPRO    Categoría: Transceptores de Fibra

\$21,893.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable AOC (Active Optical Cable) QSFP-DD de 400 Gbps está diseñado para establecer enlaces de alto desempeño en infraestructuras de centros de datos y redes empresariales de alta densidad. Este cable de fibra óptica activa de 1 metro (3.3 ft) permite conexiones directas entre puertos QSFP-DD compatibles, eliminando la necesidad de transceptores separados y reduciendo la complejidad del cableado. La arquitectura óptica integrada proporciona inmunidad ante interferencia electromagnética, asegurando transmisión estable a la máxima velocidad nominal. Su diseño hot-swappable facilita despliegues, migraciones y mantenimiento sin interrupción de servicios críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión 400 Gbps a 400 Gbps mediante interfaz QSFP-DD</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología de cable óptico activo (AOC) con conversión eléctrica-óptica integrada</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de 1 metro (3.3 ft) para interconexiones de corto alcance</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con múltiples marcas líderes de equipamiento de red</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación y desinstalación en minutos sin herramientas especializadas</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Transmisión estable optimizada para redes de alta demanda de datos</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño hot-swappable para mantenimiento sin interrupción de servicio</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Capacidad de transmisión</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>400 Gbps</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Tecnología de transmisión</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Fibra óptica activa (AOC)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Estabilidad de señal</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Alta velocidad, transmisión estable</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Optimización de red</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Alta demanda de datos</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Tipo de conector</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>QSFP-DD</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Longitud del cable</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1 m (3.3 ft)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Tipo de cable</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Óptico activo (AOC)</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Facilidad de instalación</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Instalación/desinstalación en minutos</td></tr></table></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Operación</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Múltiples marcas líderes</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Interoperabilidad</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Aplicación principal</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Enlaces de alto desempeño</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0;'>Mantenimiento</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Hot-swappable</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectividad 400 Gbps full-duplex para centros de datos de alta densidad |
| Característica 2 | Instalación y remoción en minutos sin interrumpir operaciones            |
| Característica 3 | Transmisión estable en entornos de alta demanda de tráfico               |
| Característica 4 | Compatibilidad multi-marca para flexibilidad de infraestructura          |
| Característica 5 | Diseño óptico activo que elimina interferencia electromagnética          |
| Característica 6 | Optimizado para enlaces de alto rendimiento en redes convergentes        |