



Cable AOC QSFP-DD / 400 Gbps / Fibra Óptica Activa / 3 m (9.8 ft) / Alta Densidad / Hot-Swappable

SKU: LP-AOC-400G-3M Marca: LINKEDPRO Categoría: Transceptores de Fibra

\$10,974.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de fibra óptica activa (AOC) con factor de forma QSFP-DD, diseñado para interconexiones de alta velocidad en centros de datos y entornos de computación de alta densidad. Opera a 400 Gbps full-duplex mediante tecnología de modulación óptica activa integrada en los conectores, eliminando la necesidad de transceptores separados y reduciendo la complejidad del cableado estructurado. La arquitectura AOC proporciona inmunidad total a interferencias electromagnéticas y crosstalk, manteniendo la integridad de señal a la distancia nominal. Soporta inserción y extracción en caliente (hot-swap) sin interrupción del servicio en equipos compatibles QSFP-DD.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología AOC (Active Optical Cable) con transmisión 400 Gbps</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Factor de forma QSFP-DD (Quad Small Form-Factor Pluggable Double Density)</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 3 m (9.8 ft)</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alta compatibilidad con múltiples marcas de equipos de red</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación y desinstalación rápida sin herramientas (hot-pluggable)</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño optimizado para entornos de alta demanda y alta densidad de puertos</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Inmunidad a interferencias electromagnéticas (EMI/RFI)</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad de transmisión: 400 Gbps</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología: Fibra óptica activa (AOC)</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectividad: QSFP-DD a QSFP-DD</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación full-duplex</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Baja latencia para enlaces de alta densidad</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud del cable: 3 m (9.8 ft)</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de cable: Fibra óptica activa</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores: QSFP-DD en ambos extremos</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: Proporcionada por el puerto host</li*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso y diámetro optimizados para gestión de cableado en rack</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1x Cable AOC QSFP-DD 400 Gbps, 3 m (9.8 ft)</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 400 Gbps para centros de datos de alta densidad
Característica 2	Conexión hot-swap sin configuración ni herramientas
Característica 3	Tecnología AOC que elimina interferencias electromagnéticas
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para infraestructuras heterogéneas
Característica 5	Diseño optimizado para entornos de alta demanda computacional
Característica 6	Longitud 3 m (9.8 ft) ideal para interconexiones intra-rack