



Cable AOC SFP+ de 1&10 Gbps a 1&10 Gbps / Cable de fibra óptica Activo / Longitud: 40 metros

SKU: LP-AOC-10G-40M Marca: LINKEDPRO Categoría: Transceptores de Fibra

\$887.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen superior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'> Los cables DAC (Direct Attach Cable) y los cables AOC (Active Optical Cable) de la marca Linkedpro fueron diseñados para tener enlaces de alto desempeño, Ofrece una manera fácil y rápida de instalarse/desinstalarse en los puertos compatibles con este tipo de conectores. </p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'> Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varía dependiendo del modelo del cable ya sea DAC o AOC. La nueva línea de cables DAC y AOC fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con cobre y fibra, buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable. </p> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Nuestros cables AOC son compatibles con una amplia gama de marcas:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Cisco <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>MikroTik <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Ubiquiti <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>TP-Link <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Planet <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Allied Telesis <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Ruckus <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Avaya <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Arista <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Extreme <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Fortinet <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Huawei <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Hikvision <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Juniper <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Alcatel-Lucent <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Brocade <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>D-Link <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dell <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Moxa <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>SonicWall <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Netgear <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Lenovo <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Zyxel <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Calix <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Ciena <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>IBM <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Infinera </div> </div> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug-and-play sin configuración en switches compatibles
Característica 2	Alcance de 40 m (131.2 ft) para conexiones inter-rack e inter-edificio
Característica 3	Compatibilidad validada con Cisco, MikroTik, Ubiquiti y TP-Link
Característica 4	Latencia mínima para enlaces de storage y virtualización
Característica 5	Fibra óptica activa inmune a interferencia electromagnética
Característica 6	Instalación sin herramientas con conectores SFP+ hot-pluggable