



Cable Óptico Activo SFP28 / 25 Gbps Full Duplex / 1 m (3.3 ft) / Plug and Play / Ultra Baja Latencia

SKU: LP-AOC-25G-1M Marca: LINKEDPRO Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,282.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable óptico activo (AOC) SFP28 diseñado para enlaces de alto desempeño en entornos de red de alta densidad. Permite una tasa de transferencia de 25 Gbps en modo full duplex con latencia ultra baja, ideal para centros de datos y aplicaciones que requieren transmisión de datos optimizada. La tecnología de fibra óptica activa elimina la necesidad de transceptores externos, reduciendo complejidad y consumo energético. Los conectores SFP28 con diseño plug and play facilitan la instalación y desinstalación rápida en puertos compatibles. Ofrece amplia compatibilidad con equipos de múltiples fabricantes, permitiendo despliegues flexibles en infraestructuras heterogéneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de transferencia: 25 Gbps full duplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de cable: Óptico activo (AOC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1 metro (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores: SFP28 plug and play<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Latencia: Ultra baja para redes de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Cisco, MikroTik, Ubiquiti y más<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo energético: Reducido con tecnología avanzada<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad: 25 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>• Modo: Full duplex<li style='padding: 6px 0;'>• Latencia: Ultra baja</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 1 m (3.3 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo: Cable óptico activo (AOC)<li style='padding: 6px 0;'>• Conectores: SFP28<li style='padding: 6px 0;'>• Instalación: Plug and play<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo: Reducido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1x Cable AOC SFP28 de 25 Gbps, 1 metro</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa sin transceptores externos requeridos
Característica 2	Compatibilidad multi-marca: Cisco, MikroTik, Ubiquiti y más
Característica 3	Instalación y desinstalación rápida en puertos SFP28
Característica 4	Optimizado para centros de datos y redes de alta densidad
Característica 5	Consumo energético reducido con tecnología avanzada
Característica 6	Latencia mínima para aplicaciones críticas de transmisión