



Cable Blindado F/UTP / Cat6A / 23 AWG / LSZH / 305 m (1000 pies) / 10GBase-T

SKU: PFL6X04BL-CEG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$12,100.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de categoría 6A construido con conductores de cobre de 23 AWG con aislamiento PE. Los conductores están trenzados en cuatro pares y separados por una cruceta central integrada que mantiene la geometría de los pares. Los cuatro pares se encuentran rodeados por un blindaje de lámina metálica F/UTP dentro de un forro de bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH), ideal para instalaciones donde la seguridad contra incendios es prioridad. Este cable forma parte de un sistema completo de cableado de cobre blindado optimizado para alcanzar rendimiento certificado 10GBase-T en distancias de hasta 100 metros.

Características

- Rendimiento certificado 10GBase-T hasta 100 metros de canal
- Blindaje metálico F/UTP que protege contra interferencias electromagnéticas
- Forro LSZH: bajo contenido de humo y cero halógenos para seguridad en incendios
- Diámetro compacto de 7.3 mm que facilita instalación en canaletas y ductos
- Compatibilidad con Power over Ethernet IEEE 802.3af/at
- Soporte para redes de voz, datos y video de alta velocidad

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Cat6A	
4px;>Tipo de Blindaje	F/UTP (lámina metálica global)
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Conductores	Cobre sólido 23 AWG
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Cruceta central integrada	
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Forro Exterior	LSZH (bajo humo, cero halógenos)
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Color	Negro
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Longitud	305 m (1000 pies)
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Aplicación Máxima	10GBase-T
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Soporte PoE	IEEE 802.3af/at
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Redes de voz/datos y video de alta velocidad	
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Redes inalámbricas de alto rendimiento	
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Aplicaciones Power over Ethernet	
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;
600;>Centros de datos y salas de servidores	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado 10GBase-T hasta 100 metros
Característica 2	Blindaje metálico F/UTP para protección contra interferencias
Característica 3	Forro LSZH libre de gases tóxicos para mayor seguridad
Característica 4	Diámetro compacto de 7.3 mm facilita instalación
Característica 5	Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at
Característica 6	Conductores de cobre 23 AWG de alta pureza