



Cable de Fibra Óptica Preconectorizado / Conectores MH1A / G.657.A2 / 100 m (328.1 ft) / Tracción 1200 N / -30°C a +65°C / 5.0 mm Diámetro

SKU: FITODC-MH1A-100 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$809.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de fibra óptica preconectorizado de la serie EASYCONN® ODN de FIBERHOME, diseñado para despliegues de conectividad óptica en exteriores con terminación MH1A instalada de fábrica. La configuración preconectorizada elimina procedimientos de empalme en campo, reduciendo tiempos de implementación y puntos de fallo potenciales. La fibra G.657.A2 permite instalaciones con radios de curvatura reducidos en espacios confinados, mientras que la construcción mecánica soporta condiciones de tracción severas propias de despliegues aéreos y subterráneos. El rango térmico extendido asegura continuidad de servicio en ambientes con variaciones climáticas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores MH1A preinstalados con pérdidas ópticas reducidasFibra G.657.A2 con tolerancia mejorada a curvaturasResistencia a tracción de hasta 1200 NDiámetro exterior compacto de 5.0 mmRango térmico operativo: -30°C a +65°CCompatible con instalación aérea y subterráneaLongitud: 100 m (328.1 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de fibra: G.657.A2Conectores: MH1A (preinstalados)Resistencia a tracción: 1200 NPérdidas ópticas: reducidas (terminación de fábrica)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 100 m (328.1 ft)Diámetro del cable: 5.0 mmRango térmico: -30°C a +65°CAplicaciones: aérea y subterránea</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable preconectorizado EASYCONN® MH1ALongitud: 100 m (328.1 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores MH1A de fábrica con pérdidas ópticas minimizadas
Característica 2	Fibra G.657.A2 tolerante a curvaturas en rutas complejas
Característica 3	Resistencia a tracción de 1200 N para despliegues exigentes
Característica 4	Diseño compacto de 5.0 mm para conductos y ductos reducidos
Característica 5	Operación garantizada de -30°C a +65°C en exteriores
Característica 6	Instalación aérea y subterránea sin herramientas de campo