



Cable Preconectorizado de Fibra Óptica / Conectores MH1A / G.657.A2 / 200 m (656.2 ft) / 5.0 mm / Resistencia 1200 N / Exterior UV

SKU: FITODC-MH1A-200 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,363.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable preconectorizado de fibra óptica para despliegues exteriores con conectores MH1A EASYCONN® instalados de fábrica, eliminando la necesidad de empalmes y herramientas de terminación en campo. La fibra G.657.A2 de 5.0 mm de diámetro ofrece alta tolerancia a curvaturas y pérdidas ópticas reducidas, asegurando estabilidad y confiabilidad del enlace. Diseñado para aplicaciones aéreas o subterráneas, combina resistencia a tracción de 1200 N con protección UV y anticorrosión, manteniendo desempeño mecánico óptimo en entornos exigentes. Su rango de temperatura operativa de -30°C a +65°C permite instalaciones en condiciones climáticas adversas, reduciendo tiempos de despliegue y costos operativos comparado con métodos tradicionales de terminación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores MH1A EASYCONN® preinstalados de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fibra óptica G.657.A2, diámetro de cable 5.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a tracción hasta 1200 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño UV y resistente a la corrosión para exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida sin herramientas especiales requeridas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: -30°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 200 m (656.2 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Tipo de fibra: G.657.A2</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Diámetro del cable: 5.0 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Resistencia a tracción: 1200 N</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Longitud: 200 m (656.2 ft)</p><p style='margin: 0;'>Conectores: MH1A EASYCONN® (ambos extremos)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Temperatura operativa: -30°C a +65°C</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Protección UV: Sí, para exposición directa</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Resistencia a corrosión: Sí, para entornos exteriores</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Aplicaciones: Aéreas y subterráneas</p><p style='margin: 0;'>Instalación: Sin herramientas especiales</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Cable preconectorizado FITODC-MH1A</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Longitud: 200 m (656.2 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Conectores MH1A EASYCONN® en ambos extremos</p><p style='margin: 0;'>Listo para despliegue inmediato</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas especiales ni empalmes en campo
Característica 2	Conectores MH1A preinstalados de fábrica con pérdidas ópticas mínimas
Característica 3	Fibra G.657.A2 de 5.0 mm con alta tolerancia a curvaturas
Característica 4	Resistencia a tracción de 1200 N para despliegues aéreos y subterráneos
Característica 5	Protección UV y anticorrosión para entornos exteriores severos
Característica 6	Operación garantizada de -30°C a +65°C en condiciones climáticas extremas