



Cable Caja a Caja Preconectorizado / Conectores MH1A / Fibra G.657.A2 / 300 m / Resistencia 1200 N / -30°C a +65°C

SKU: FITODC-MH1A-300 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$1,908.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable preconectorizado EASYCONN® forma parte de la serie ODN de FiberHome, diseñada para proporcionar conectividad óptica de exteriores con conectores MH1A instalados de fábrica. Esta configuración garantiza pérdidas ópticas reducidas, mayor estabilidad del enlace y una implementación significativamente más rápida y económica en comparación con los métodos tradicionales de terminación en campo. El cable incorpora fibra óptica G.657.A2 de 5.0 mm, optimizada para instalaciones con curvaturas pronunciadas, y ofrece resistencia a tracción de hasta 1200 N para soportar condiciones mecánicas exigentes tanto en despliegues aéreos como subterráneos. Su diseño con protección UV y anticorrosión, combinado con un rango térmico operativo de -30°C a +65°C, asegura desempeño confiable en entornos climáticamente adversos sin requerir adaptadores adicionales ni procesos de terminación especializados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores MH1A preinstalados de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra óptica G.657.A2 de 5.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tracción de hasta 1200 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño UV y resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación aérea y subterránea versátil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico operativo de -30°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 300 m</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de fibra: G.657.A2</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conectores: MH1A preinstalados de fábrica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Ambientales y Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección UV: Sí, diseño resistente a radiación ultravioleta</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Sí</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico operativo: -30°C a +65°C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud total: 300 m (984.3 ft)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Contenido</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Aérea y subterránea</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: Caja a caja preconectorizada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Serie: EASYCONN® ODN</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido: Cable preconectorizado de 300 m con conectores MH1A en ambos extremos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores MH1A preinstalados de fábrica para despliegue inmediato
Característica 2	Fibra óptica G.657.A2 de 5.0 mm con curvatura reducida
Característica 3	Resistencia a tracción de 1200 N para instalaciones exigentes
Característica 4	Diseño UV y anticorrosión para exposición prolongada al exterior
Característica 5	Operación en rango térmico extendido de -30°C a +65°C
Característica 6	Compatible con instalación aérea y subterránea sin adaptadores adicionales