



Cable Preconectorizado Caja a Caja / Conectores MH1A / Fibra G.657.A2 / 400 m (1312.3 ft) / HDPE con FRP / -30°C a +65°C

SKU: FITODC-MH1A-400 Marca: FIBERHOME Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$2,534.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de fibra óptica preconectorizado diseñado para despliegues de red óptica pasiva (ODN) en exteriores, con conectores MH1A instalados de fábrica que eliminan la necesidad de empalmes de campo. La fibra G.657.A2 permite curvaturas de radio reducido sin degradación de la señal, facilitando el tendido en ductos, postes o trayectorias subterráneas con cambios de dirección. La construcción con cubierta HDPE, elemento de refuerzo en FRP y protección UV asegura durabilidad mecánica y resistencia a la intemperie en condiciones de instalación exigentes. Su formato caja a caja de 400 m (1312.3 ft) permite despliegues de tramo largo sin puntos de unión intermedios, reduciendo los puntos de falla potenciales y acelerando la puesta en servicio de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores MH1A preinstalados para menor pérdida óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fibra G.657.A2 con radio de curvatura reducido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de 5 mm para instalaciones aéreas y subterráneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a tracción de hasta 1200 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura HDPE con refuerzo FRP y protección UV<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 400 m (1312.3 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: G.657.A2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: MH1A (preinstalados)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 5 mm<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a tracción: 1200 N</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta: HDPE con protección UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refuerzo: FRP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30°C a +65°C<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Aéreas y subterráneas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable preconectorizado caja a caja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores MH1A en ambos extremos<li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 400 m (1312.3 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores MH1A preinstalados de fábrica para menores pérdidas de inserción
Característica 2	Fibra G.657.A2 con radio de curvatura reducido para rutas con dobleces
Característica 3	Diseño compacto de 5 mm para instalaciones aéreas y subterráneas
Característica 4	Resistencia a tracción de 1200 N para despliegues con tirado directo
Característica 5	Rango térmico extendido de -30°C a +65°C para climas extremos
Característica 6	Estructura HDPE con refuerzo FRP y protección UV para larga vida útil