



Cable Coaxial / Baja Pérdida / 10 m (32.8 ft) / Impedancia 50 Ω / Operación 5-3000 MHz / Apantallamiento >90 dB / Conectores N y SMA Macho

SKU: NX9775/C10 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$5,199.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*>div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable coaxial de bajas pérdidas diseñado para interconectar la antena UHF NX9775 con lectores de largo alcance NX9776, NX9783/EU y NX9783/LT en instalaciones de identificación por radiofrecuencia. Presenta impedancia característica de 50 Ω con apantallamiento superior a 90 dB que garantiza la integridad de la señal en entornos con presencia de interferencias electromagnéticas. La construcción con diámetro de 5 mm y longitud de 10 m (32.8 ft) facilita su despliegue en trayectorias de instalación interior. Incluye conectores N y SMA macho terminados de fábrica para eliminar procedimientos de crimpado en campo. Requiere certificación para su instalación y para solicitar soporte técnico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable coaxial de bajas pérdidas y alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Frecuencia de operación: 5 a 3000 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro: 5 mm; Longitud: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Apantallamiento: >90 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectores: N macho y SMA macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Apto para interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseñado según norma europea EN 50117-1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con NX9775, NX9776, NX9783/EU, NX9783/LT<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere certificación para instalación y soporte técnico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Grosor del cable: 5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Longitud: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Conectores: N macho y SMA macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Aplicación: Interiores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Frecuencia de operación: 5 a 3000 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Apantallamiento: >90 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Rango de temperatura: -15°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>• Cable coaxial 10 m con conectores terminados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>• Conectores N macho y SMA macho preinstalados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores N y SMA macho preinstalados para conexión directa
Característica 2	Compatible con antena UHF NX9775 y lectores NX9776, NX9783/EU, NX9783/LT
Característica 3	Apantallamiento >90 dB para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 4	Rango de temperatura -15°C a 70°C para operación en entornos controlados
Característica 5	Diámetro compacto de 5 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Cumple norma europea EN 50117-1 para aplicaciones profesionales

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:03