



Cable Coaxial / 50 Ohm / Conductor Aluminio Sólido / Tramo 3 m (9.84 ft)

SKU: LP240*3MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

\$55.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Tramo de cable coaxial LP240 de 3 metros (9.84 pies) diseñado para aplicaciones profesionales que demandan estabilidad de señal y transmisión confiable. Su impedancia de 50 ohm garantiza compatibilidad con equipos de radiofrecuencia, telecomunicaciones y sistemas de alta frecuencia. El conductor sólido de aluminio minimiza pérdidas de señal a lo largo de toda la extensión del cable, mientras que su construcción robusta asegura desempeño consistente en condiciones de uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cable coaxial con impedancia de 50 ohm para conexión estableConductor sólido de aluminio para mejor transmisión de señalResistencia óptima y uniforme en toda su longitudDiseño robusto orientado a uso profesional e industrialIdeal para sistemas de alta frecuencia y radiofrecuenciaTramo de 3 metros (9.84 pies) para instalaciones precisas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Coaxial LP240</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m / 9.84 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta frecuencia / RF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Profesional / Industrial</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable en sistemas de alta frecuencia
Característica 2	Conductor sólido de aluminio para óptima transmisión
Característica 3	Resistencia eléctrica uniforme en toda la longitud
Característica 4	Diseño robusto para entornos profesionales
Característica 5	Impedancia controlada de 50 ohm
Característica 6	Tramo de 3 metros para instalaciones precisas