



Cable Coaxial / 50 Ohm / Conductor Sólido Aluminio / 15 m (49.2 ft)

SKU: LMR400*15MTS Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

\$1,171.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Tramo de cable coaxial de 50 ohm diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan transmisión eficiente y confiable. Su conductor sólido de aluminio minimiza la resistencia eléctrica, reduciendo pérdidas de señal a lo largo de los 15 metros de longitud. La construcción robusta permite su instalación en entornos externos expuestos a condiciones climáticas variables. Ofrece rendimiento consistente en frecuencias elevadas, siendo compatible con una amplia gama de equipos de comunicación inalámbrica, sistemas de antena y dispositivos de RF profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Impedancia de 50 ohm para transmisión eficiente de señal RFConductor sólido de aluminio con baja resistencia eléctricaLongitud de 15 metros (49.2 pies) para instalaciones extensasConstrucción duradera resistente a condiciones externasRendimiento óptimo en frecuencias elevadasCompatibilidad universal con equipos de radiofrecuencia<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Coaxial LMR400</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sólido de Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>15 m / 49.2 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Radiofrecuencia / RF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Ambiente</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interior y Exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión eficiente con impedancia 50 ohm
Característica 2	Conductor sólido de aluminio de baja resistencia
Característica 3	Longitud de 15 metros para cobertura extensa
Característica 4	Construcción robusta para condiciones externas
Característica 5	Rendimiento óptimo en frecuencias elevadas
Característica 6	Compatibilidad universal con equipos RF