



Cable Coaxial / 50 Ohm / Conductor Sólido de Aluminio / 15 m (49.2 ft) / Uso Profesional

SKU: LP400*15MTS Marca: LINKEDPRO Categoría: Coaxiales

\$520.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Tramo de cable coaxial LP400 de 15 metros (49.2 pies) diseñado para aplicaciones profesionales que demandan transmisión de RF confiable y estable. Su impedancia de 50 ohms garantiza una conexión óptima con equipos de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas de comunicación inalámbrica. El conductor sólido de aluminio ofrece excelente conductividad eléctrica con menor peso que el cobre, facilitando el despliegue en instalaciones de gran envergadura. La construcción robusta asegura resistencia mecánica y eléctrica constante a lo largo de toda la extensión del tramo, incluso en condiciones ambientales adversas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cable coaxial con impedancia de 50 ohms para conexión estableConductor sólido de aluminio para mejor transmisión de señalResistencia óptima en toda su longitud de 15 metrosDiseño robusto orientado a uso profesional e industrialConstrucción duradera para entornos exigentes y exteriores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Coaxial LP400</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor Central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sólido de Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Profesional / RF / Telecom</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Formato de Entrega</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tramo Precortado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable coaxial 50 ohms para conexión estable
Característica 2	Conductor sólido de aluminio para mejor transmisión
Característica 3	Resistencia óptima en toda su longitud
Característica 4	Diseño robusto para uso profesional
Característica 5	Construcción duradera para entornos exigentes