



Cable Coaxial BNC RG59 + Alimentación / SIAMES / 20 Metros (65.62 Pies) / CCA / 4K / Interior y Exterior

SKU: DIY-20M-4K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$125.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable coaxial armado con conector BNC y alimentación de 20 metros, diseñado para sistemas de circuito cerrado de televisión que operan con resolución 4K. Integra en una sola estructura SIAMES las funciones de transmisión de video y suministro eléctrico, eliminando la necesidad de cableado separado. La aleación de cobre y aluminio (CCA) asegura conductividad estable para señales de alta definición, mientras que la carcasa de plástico ABS soporta temperaturas entre -20°C y 70°C. Su construcción permite instalaciones tanto en interiores como en exteriores expuestos a condiciones climáticas variables.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transmisión 4K sin pérdida de señalCable SIAMES: video y alimentación en un solo conductorConectores BNC y de alimentación preinstalados listos para usoMaterial ABS con resistencia térmica de -20°C a 70°CAleación CCA (Cobre + Aluminio) para máxima resoluciónApto para uso interior y exterior (intemperie)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Coaxial RG59 SIAMES + Alimentación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>20 metros (65.62 pies)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resolución soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4K (Ultra HD)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>BNC (video) + Estándar (alimentación)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de carcasa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plástico ABS</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interior / Intemperie</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin degradación de señal
Característica 2	Cable SIAMES: video y alimentación integrados
Característica 3	Conectores BNC y de alimentación preinstalados
Característica 4	Rango térmico -20°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 5	Aleación CCA optimizada para alta resolución
Característica 6	Carcasa ABS resistente a condiciones climáticas