



Cable Coaxial BNC RG59 con Alimentación / SIAMES / 30 Metros (98.43 Pies) / 100% Cobre / 4K / Interior y Exterior

SKU: DIY-30M-HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$214.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable coaxial armado con conector BNC y alimentación siamesa, diseñado para sistemas de circuito cerrado de televisión que demandan alta resolución. Su construcción 100% cobre garantiza excelente calidad de transmisión con mínima pérdida de señal en distancias de hasta 30 metros. Optimizado para video 4K, integra en un solo cableado la transmisión de video y alimentación eléctrica, simplificando instalaciones profesionales en entornos interiores y exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transmisión optimizada para video 4K sin degradación de señalConectores BNC y alimentación siamesa integrados en un solo cableConstrucción 100% cobre para máxima conductividad eléctricaOperación confiable en rango de temperatura -20°C a 70°CCarcasa de plástico ABS resistente para uso en intemperieLongitud de 30 metros listo para instalación inmediata<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600;*>Coaxial BNC RG59 + Alimentación Siamesa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>30 Metros (98.43 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material conductor</div><div style='font-weight: 600;*>100% Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resolución soportada</div><div style='font-weight: 600;*>4K (Ultra HD)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>BNC (video) + Estándar (alimentación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Interior / Intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de carcasa</div><div style='font-weight: 600;*>Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;*>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Uso recomendado</div><div style='font-weight: 600;*>CCTV / Circuito cerrado de televisión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión optimizada para video 4K sin degradación
Característica 2	Conectores BNC y alimentación siamesa integrados
Característica 3	Construcción 100% cobre para máxima conductividad
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 70°C
Característica 5	Carcasa ABS resistente para intemperie
Característica 6	Longitud de 30 m listo para instalación inmediata