



Cable Coaxial / CD-18 GHz / N Macho a N Macho / 0.61 m (2 ft) / Triple Blindaje

SKU: CBL-2FT-NMNM Marca: MINI CIRCUITS Categoría: Accesorios

\$6,832.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable coaxial de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de prueba RF exigentes en entornos de producción, laboratorio y campo. Ofrece cobertura de banda ancha desde corriente directa hasta 18 GHz con estabilidad superior en pérdida de inserción, VSWR y fase ante flexión repetida. Su construcción con triple blindaje garantiza eficacia mínima de 90 dB, mientras que los conectores N macho de acero inoxidable aseguran durabilidad para un largo ciclo de acoplamiento. La flexibilidad mejorada y el radio de curvatura reducido facilitan las conexiones en espacios compactos sin comprometer el rendimiento eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cobertura de banda ancha: CD a 18 GHzConstrucción extra resistente con alivio de tensión para mayor vida útilConectores N macho de acero inoxidable para largo ciclo de acoplamientoRango de temperatura útil: -55°C a 105°CTriple blindaje para excelente eficacia de blindaje (90 dB mínima)Flexibilidad mejorada con radio de curvatura reducidoEstabilidad superior en pérdida de inserción, VSWR y fase vs. flexiónConforme a RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>0.61 m (2 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: bold;*>CD a 18 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: bold;*>N Macho a N Macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: bold;*>-55°C a 105°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: bold;*>Triple blindaje, 90 dB mín.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: bold;*>Extra resistente con alivio de tensión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conformidad</div><div style='font-weight: bold;*>RoHS</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Típicas</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Estaciones de prueba de producción a gran volumenLaboratorios de investigación y desarrolloCámaras de prueba a temperatura y ambiente controladoReemplazo de cables de prueba OEMPrueba de RF en campoPruebas en sitios de infraestructura</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de banda ancha de CD a 18 GHz
Característica 2	Construcción extra resistente con alivio de tensión
Característica 3	Conectores N macho de acero inoxidable
Característica 4	Rango de temperatura de -55°C a 105°C
Característica 5	Triple blindaje con eficacia de 90 dB mínima
Característica 6	Flexibilidad mejorada con radio de curvatura reducido