



Cable Coaxial Conectorizado / 30 m (98.4 ft) / N Macho en Ambos Extremos / LMR400 Equivalente / Blindaje >90 dB / 50 Ohm

SKU: EPJC405-NN30 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,243.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable coaxial conectorizado EPJC405NN30 está diseñado para instalaciones profesionales de RF que requieren conexiones confiables entre amplificadores, antenas interiores, antenas exteriores, separadores (tap) y divisores de potencia. Con una longitud de 30 metros (98.4 ft), este cable de grado interior y exterior presenta un diámetro exterior de 10.29 mm equivalente al estándar LMR400, lo que garantiza baja atenuación y alta durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su blindaje efectivo superior a 90 dB y su impedancia de 50 ohms aseguran la integridad de la señal en aplicaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de distribución de RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: N macho en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior del cable: 10.29 mm (equivalente LMR400)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro del conductor interno: 2.74 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Blindaje: malla trenzada Al-Mg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento exterior: color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: interior y exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida por inserción: 6.28 dB @ 2000 MHz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de velocidad: 85%<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Efectividad de blindaje: mayor a 90 dB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: malla trenzada Al-Mg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior del cable: 10.29 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del conductor interno: 2.74 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 30 m (98.4 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 cable coaxial conectorizado de 30 m con conectores N macho en ambos extremos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción 6.28 dB a 2000 MHz para enlaces de alta frecuencia
Característica 2	Blindaje efectivo mayor a 90 dB que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Conectores N macho en ambos extremos para conexión directa sin adaptadores
Característica 4	Diámetro exterior 10.29 mm con malla trenzada Al-Mg para durabilidad en exteriores
Característica 5	Factor de velocidad del 85% para transmisión eficiente de señal RF
Característica 6	Compatible con amplificadores, antenas, taps y divisores de potencia