



Cable Coaxial Corrugado / 1/2 Pulgada / 305 m (1000 ft) / Doble Blindaje / Cubierta UV / Ultra Baja Pérdida

SKU: LP-450A/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$37,080.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable coaxial corrugado de 1/2 pulgada diseñado para instalaciones de telecomunicaciones en exterior. Su construcción con doble blindaje de aluminio y cobre estañado garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que la cubierta resistente a rayos UV asegura desempeño estable bajo exposición solar continua. Presenta características de ultra baja pérdida que preservan la integridad de la señal en recorridos de 305 m (1000 ft), resultando adecuado para aplicaciones de radiofrecuencia, sistemas de distribución de señal y redes de comunicación que demandan alta confiabilidad. La compatibilidad con conectores estándar de 1/2 pulgada facilita su integración en infraestructuras existentes sin requerir adaptaciones especiales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta UV resistente para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación y manejo en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ultra baja pérdida de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble blindaje de aluminio y cobre estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil extendida por materiales de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ultra baja pérdida de señal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto rendimiento en transmisión<li style='padding: 6px 0;'>Mayor blindaje contra interferencias<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/2 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Construcción corrugada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Doble blindaje: aluminio y cobre estañado<li style='padding: 6px 0;'>Cubierta resistente a rayos UV</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para instalaciones prolongadas en exterior
Característica 2	Doble blindaje de aluminio y cobre estañado para máxima protección contra interferencias
Característica 3	Ultra baja pérdida de señal para enlaces de larga distancia
Característica 4	Compatibilidad con conectores estándar 1/2 pulgada para integración sencilla
Característica 5	Materiales de alta durabilidad que extienden la vida útil de la infraestructura
Característica 6	Manejo optimizado para agilizar instalaciones en campo