



Cable Coaxial Corrugado / 1/2 Pulgada / Carrete 305 m (1000 ft) / Doble Blindaje Al/Cu / Pérdida 3.3 dB/100m / Exterior UV

SKU: LP-SF-450B/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$28,760.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable coaxial corrugado super flexible de 1/2 pulgada está diseñado para instalaciones profesionales en exteriores que demandan alta confiabilidad y durabilidad. Su construcción con doble blindaje de aluminio y cobre garantiza una protección superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que su cubierta resistente a rayos UV asegura un desempeño prolongado en condiciones climáticas adversas. Con una pérdida de señal de apenas 3.3 dB por cada 100 metros, este cable ofrece un rendimiento óptimo para aplicaciones de telecomunicaciones y redes. Su flexibilidad mejorada facilita considerablemente el tendido en trayectorias complejas, reduciendo el tiempo y esfuerzo de instalación. Compatible con el estándar industrial RG-8/U, es la solución ideal para proyectos que requieren conectividad robusta y una vida útil superior a 15 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable coaxial corrugado super flexible de 1/2 pulgadaCarrete de 305 m (1000 ft)Cubierta UV resistente para uso exteriorFlexibilidad mejorada para instalaciones sencillasBaja pérdida de señal: rendimiento hasta 3.3 dB/100mDoble blindaje de aluminio y cobreDurabilidad extendida: vida útil mayor a 15 añosCompatibilidad con estándares industriales RG-8/U</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pérdida de señal: hasta 3.3 dB/100mDoble blindaje: aluminio y cobreCompatible con estándar industrial RG-8/U</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 1/2 pulgadaTipo: corrugado super flexibleCubierta: resistente a rayos UV para exteriorVida útil: mayor a 15 años</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carrete de cable coaxial de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para uso exterior prolongado
Característica 2	Flexibilidad mejorada que facilita instalaciones complejas
Característica 3	Pérdida mínima de 3.3 dB/100m para máximo rendimiento
Característica 4	Doble blindaje de aluminio y cobre contra interferencias
Característica 5	Vida útil superior a 15 años en condiciones severas
Característica 6	Compatible con estándar industrial RG-8/U