



Cable Coaxial de Baja Pérdida / 22.86 m (75 pies) / Conector N Macho / Wilson-400 Equivalente LMR400 / 50 Ohms / Blindaje >90 dB

SKU: 952-375 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,948.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable coaxial de baja pérdida Wilson-400 es equivalente al estándar LMR400, diseñado para conexiones críticas entre amplificadores de señal, antenas interiores, antenas exteriores y divisores de potencia. Su construcción robusta de 10.31 mm de diámetro exterior garantiza durabilidad superior en instalaciones profesionales tanto en interiores como en exteriores. La recubierta negra protege contra condiciones ambientales adversas, mientras que sus conectores N macho en ambos extremos facilitan instalaciones rápidas y seguras sin necesidad de herramientas adicionales. Con una longitud de 22.86 metros (75 pies), este cable es ideal para cubrir distancias extensas manteniendo la integridad de la señal.

Características Principales

- Cable equivalente al estándar LMR400 para máxima compatibilidad
- Blindaje de malla trenzada de cobre estañado al 95%
- Efectividad de blindaje superior a 90 dB contra interferencias
- Impedancia de 50 ohms para transferencia óptima de señal
- Factor de velocidad del 85% para eficiencia de transmisión
- Recubierto para uso en interiores y exteriores
- Factor de Velocidad >90 dB
- Efectividad de Blindaje >90 dB
- Blindaje
- Malla trenzada cobre estañado 95%
- Diámetro Exterior >10.31 mm
- Diámetro Conductor Interno
- Tipo de Conector
- N Macho (ambos extremos)
- Tipo de Cable
- Wilson-400 (equivalente LMR400)
- Uso
- Interior y exterior
- Color de Recubierta
- Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de señal en largas distancias
Característica 2	Compatible con amplificadores y antenas
Característica 3	Recubierto para uso interior y exterior
Característica 4	Blindaje superior al 90 dB de interferencias
Característica 5	Factor de velocidad del 85% para eficiencia
Característica 6	Conductor interno de 2.74 mm de diámetro