



Cable Coaxial Inalámbrico / 7/8 pulgadas / Cobre Corrugado 100% Blindado / PE Negro / 50 Ohm / 9.4 mm Conductor

SKU: AVA5-50 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Coaxiales

\$504.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El cable coaxial HELIAX® AVA5-50 Virtual Air™ de Andrew / CommScope representa una solución avanzada para infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. Su diseño con blindaje de cobre corrugado al 100% garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que su conductor interno de 9.4 mm minimiza la atenuación de señal en aplicaciones de RF. La cubierta exterior de polietileno negro está formulada para soportar condiciones ambientales severas, asegurando durabilidad en despliegues exteriores. Con impedancia nominal de 50 ohm y flexibilidad estándar, este cable 7/8" se adapta eficientemente a diversos escenarios de instalación en torres, rooftops y sitios celulares.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Blindaje 100% cobre corrugado para máxima protección contra interferenciasAlta eficiencia eléctrica optimizada para sistemas inalámbricosConductor interno de 9.4 mm de diámetro para baja atenuaciónCubierta de PE negro para resistencia en ambientes severosFlexibilidad estándar que facilita instalaciones complejasImpedancia 50 ohm con características de atenuación mínima<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable Coaxial Inalámbrico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca / Serie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>HELIAX® / AVA5-50</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tamaño Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>7/8" (22.2 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor Interno</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>9.4 mm diámetro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100% Cobre Corrugado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50 Ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cubierta Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Polietileno (PE) Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flexibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Virtual Air™</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.9em; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;*>Nota de pedido: PRO — Precio por metro. Especificar longitud requerida al momento de la compra.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje total en cobre corrugado para máxima protección EMI
Característica 2	Alta eficiencia eléctrica en telecomunicaciones inalámbricas
Característica 3	Conductor interno de 9.4 mm para baja atenuación de señal
Característica 4	Cubierta de polietileno negro resistente a condiciones severas
Característica 5	Flexibilidad estándar para instalaciones versátiles
Característica 6	Impedancia 50 ohm optimizada para RF de alta frecuencia