



Cable Coaxial LMR-240 / 255 cm (8.37 ft) / BNC Macho a N Macho / RG-8/X

SKU: SBNC-240-N-255 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$391.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este cable coaxial LMR-240 de 255 cm (8.37 ft / 100.39 pulgadas) está diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan baja atenuación y alta integridad de señal. Integra conector BNC Macho (RFB-1107-1X) en un extremo y conector N Macho (RFN-1007-25X) en el opuesto, facilitando la interconexión entre equipos con distintos tipos de interfaz. La construcción con cable tipo RG-8/X (LMR-240) garantiza pérdidas mínimas en el trayecto de la señal, ideal para sistemas de comunicación profesional, redes inalámbricas y equipos de prueba de RF.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>La fabricación emplea materiales premium y procesos controlados que aseguran estabilidad mecánica y eléctrica a largo plazo. La compatibilidad con personalización técnica permite adaptar longitudes, tipos de cable y configuraciones de conector según las necesidades específicas de cada despliegue de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;'>Longitud de 255 cm (8.37 ft / 100.39 pulgadas) para instalaciones flexiblesConector A: BNC Macho (RFB-1107-1X) de precisión para acoplamiento seguroConector B: N Macho (RFN-1007-25X) para alta potencia y bajo VSWRCable tipo RG-8/X (LMR-240) con baja atenuación por unidad de longitudConstrucción profesional con materiales premium certificadosDisponibilidad de personalización: cable, longitud, conector y cantidadAlta confiabilidad y durabilidad validadas en conexiones continuas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RG-8/X (LMR-240)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>BNC Macho (RFB-1107-1X)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector B</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>N Macho (RFN-1007-25X)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación típica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Jumpers RF, redes inalámbricas, equipos de prueba</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Personalización</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable, longitud, conector y cantidad bajo demanda</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nota de fabricación</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 14px;'>Los procesos de ensamblado utilizan maquinaria especializada y materiales de la más alta calidad, garantizando presentación profesional, calidad eléctrica consistente y confiabilidad operativa en condiciones de uso continuo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores BNC Macho y N Macho de alta precisión
Característica 2	Cable LMR-240 tipo RG-8/X para RF de baja pérdida
Característica 3	Fabricación profesional con materiales premium
Característica 4	Personalización por requerimientos técnicos específicos
Característica 5	Alta confiabilidad en conexiones críticas
Característica 6	Durabilidad superior en entornos industriales