

Sin imagen disponible

Cable Coaxial LMR-240 / Conector N Macho / Conector TNC Macho / 60 cm / 1.97 pies

SKU: SN-240-TNC-60 Marca: EPCOM INDUSTRIAL

\$224.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable coaxial LMR-240 diseñado para aplicaciones de RF que demandan baja pérdida de señal y conexiones estables. Equipado con conector N Macho en un extremo y TNC Macho en el otro, permite integración directa entre equipos con interfaces diferentes. La construcción con cable RG-8/X (LMR-240) ofrece atenuación reducida en frecuencias de operación típicas de redes inalámbricas profesionales. Su longitud de 60 cm resulta ideal para interconexiones cortas en racks, gabinetes o torres donde el exceso de cable genera pérdidas adicionales. La fabricación con maquinaria especializada asegura terminaciones precisas que mantienen la impedancia característica del sistema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RG-8/X (LMR-240)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>60 cm / 1.97 pies</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Conector A</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>N Macho (RFN-1007-25X)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Conector B</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TNC Macho (RFT-1203-1X)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Fabricación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Maquinaria especializada, terminaciones profesionales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Opciones personalizadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cualquier cable, longitud, conector o cantidad</div></div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los jumpers especiales se fabrican con materiales de la más alta calidad, respaldados por la experiencia del personal técnico. Consulte opciones de configuración personalizada para proyectos con requerimientos específicos de cable, conector o longitud.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores profesionales N Macho y TNC Macho
Característica 2	Cable RG-8/X LMR-240 de alta calidad
Característica 3	Longitud precisa de 60 cm para instalaciones exactas
Característica 4	Fabricación especializada con maquinaria avanzada
Característica 5	Conexiones confiables con excelente presentación
Característica 6	Disponible en configuraciones personalizadas