



Cable Coaxial / RG-142 / Doble Malla / 50 Ohms / 305m (1000 Pies) / UV Resistente

SKU: LP-142/1000    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Coaxiales

\$19,804.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial RG-142 diseñado para instalaciones profesionales de comunicación en exteriores. Su cubierta resistente a rayos UV protege contra degradación por exposición solar prolongada, mientras que la doble malla de blindaje minimiza interferencias electromagnéticas. Ofrece ultra baja pérdida de señal que garantiza transmisión eficiente en sistemas de radiofrecuencia. La impedancia de 50 ohms asegura compatibilidad con equipos de comunicación estándar. Disponible en carrete de 305 metros (1000 pies), con posibilidad de conformarse por hasta 3 secciones de distintas longitudes según disponibilidad.

**Características Principales**

- Mayor facilidad para instalaciones
- Mejor desempeño en transmisión
- Mayor blindaje contra interferencias
- Ultra baja pérdida de señal
- Alto rendimiento en radiofrecuencia
- Larga vida útil en condiciones exteriores
- Aplicaciones
- Sistemas de comunicación vía radio
- Interconexión de radios profesionales
- Fabricación de jumpers y patch cords

**Especificaciones Técnicas**

Tipo de Cable: Coaxial RG-142

Longitud Total: 305 m (1000 pies)

Impedancia: 50 Ohms

Blindaje: Doble malla

Resistencia UV: Resistencia UV

Pérdida de Señal: Ultra baja pérdida

Uso Recomendado: Exterior

Formato de Carrete: Hasta 3 secciones de distintas longitudes

Especificaciones detalladas: consultar con el fabricante.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cubierta resistente a rayos UV para exteriores   |
| Característica 2 | Ultra baja pérdida de señal para mejor desempeño |
| Característica 3 | Doble malla de blindaje para mayor confiabilidad |
| Característica 4 | Impedancia de 50 ohms para alta compatibilidad   |
| Característica 5 | Construcción duradera para larga vida útil       |
| Característica 6 | Carrete con hasta 3 secciones de 305m            |