



Cable Coaxial RG-8 / 305 m (1000 ft) / 50 Ohms / Conductor CCS / Malla CCS / Resistente UV

SKU: LP-400/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$10,458.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial RG-8 de 50 ohms diseñado para instalaciones de comunicación vía radio en exteriores. Su construcción con conductor de aluminio recubierto de cobre estañado (CCS) y malla de aluminio recubierto de cobre estañado garantiza alta conductividad con excelente relación costo-beneficio. La cubierta resistente a rayos UV protege contra degradación solar prolongada, mientras que el diseño de mayor blindaje minimiza interferencias electromagnéticas. Ofrece ultra baja pérdida de señal para mantener la integridad de la transmisión en instalaciones cortas y fabricación de jumpers.

Características Principales

- Cubierta exterior resistente a rayos UV para máxima durabilidad
- Mayor blindaje para protección superior contra interferencias
- Diseño de instalación fácil y eficiente
- Larga vida útil en condiciones de exterior
- Conductor y malla de aluminio recubierto de cobre estañado (CCS)

Especificaciones Técnicas

Tipo de Cable	Coaxial RG-8
Impedancia	50 Ohms
Longitud	305 m (1000 ft)
Conductor Central	Aluminio recubierto de cobre estañado (CCS)
Malla de Blindaje	Aluminio recubierto de cobre estañado (CCS)
Protección Exterior	Resistente a rayos UV

Aplicaciones

- Sistemas de comunicación vía radio
- Instalaciones cortas de RF
- Fabricación de jumpers y patch cords

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exterior resistente a rayos UV
Característica 2	Ultra baja pérdida de señal
Característica 3	Mayor blindaje contra interferencias
Característica 4	Instalación fácil y eficiente
Característica 5	Larga vida útil en exteriores
Característica 6	Ideal para sistemas de radiofrecuencia