



SKU: LMR-400/1000 Marca: Times Microwave Categoría: Coaxiales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

RF que demandan baja pérdida de señal y facilidad de instalación. Su construcción superior ofrece flexibilidad excepcional combinada con características eléctricas optimizadas, funcionando como reemplazo directo de los modelos 9913 y CNT400. Proporciona desempeño equivalente al de cables de cobre corrugado con mayor rapidez de instalación, mejor blindaje y menores pérdidas comparado con cables RG convencionales. Apto para instalaciones cortas, jumpers de comunicación y sistemas críticos de transmisión de RF.

Baja pérdida de transmisión, reemplazo de RG tipo 9913 y CNT400

Impedancia 50 ohms con potencia nominal de 0.83 kW a 450 MHz

Atenuación controlada: 1.5 dB a 150 MHz, 2.7 dB a 450 MHz

Efectividad de blindaje superior a 90 dB para máxima protección EMI

Factor de velocidad del 85% para transmisión eficiente de señal

Diseño flexible y duradero que simplifica la instalación

Aplicaciones típicas

Instalaciones cortas de cable y jumpers para sistemas de comunicación

Sistemas de comunicación vía radio (VHF/UHF)

GPS, WiMAX y comunicaciones satelitales

RF ID y sistemas de rastreo

Sistemas DAS (Distributed Antenna System)

Infraestructura de telecomunicaciones profesional

Especificaciones Técnicas

Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Longitud: 305 m (1000 ft)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Impedancia: 50 Ohms

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Potencia Nominal: 0.83 kW @ 450 MHz

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Atenuación @ 150 MHz

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Atenuación @ 450 MHz

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Efectividad de Blindaje

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Factor de Velocidad

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Compatibilidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo de cables 9913 y CNT400
Característica 2	Blindaje superior efectivo mayor a 90 dB
Característica 3	Factor de velocidad del 85% para transmisión eficiente
Característica 4	Diseño flexible que facilita la instalación
Característica 5	Desempeño comparable a cables de cobre corrugado
Característica 6	Ideal para radio, GPS, WiMAX, satelital y DAS