



Cable Coaxial RG-8/X / 305m (1000 ft) / Baja Pérdida 4.5 dB/100m a 1 GHz / 50 Ohms / Triple Blindaje / Exterior UV

SKU: LP-240/1000 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$12,325.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable coaxial RG-8/X de baja pérdida diseñado para instalaciones profesionales de radio y comunicaciones críticas. Su construcción con triple blindaje de aluminio y cobre estañado garantiza máxima protección contra interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior resistente a rayos UV permite despliegue prolongado en condiciones climáticas adversas sin degradación del material. Con una atenuación de solo 4.5 dB por cada 100 metros a 1 GHz, este carrete de 305 metros (1000 pies) ofrece rendimiento superior para enlaces que demandan integridad de señal. La impedancia de 50 ohms asegura compatibilidad con equipamiento profesional de radiofrecuencia, telecomunicaciones y sistemas de comunicación vía radio.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cubierta resistente a rayos UV para exteriores<li style='margin-bottom: 8px;*>Triple blindaje de aluminio y cobre estañado<li style='margin-bottom: 8px;*>Ultra baja pérdida de señal: 4.5 dB/100m a 1 GHz<li style='margin-bottom: 8px;*>Impedancia de 50 ohms para compatibilidad profesional<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseñado para larga vida útil en exteriores<li style='margin-bottom: 8px;*>Ideal para sistemas de radio y comunicaciones críticas<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Coaxial RG-8/X</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Atenuación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4.5 dB/100m a 1 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Triple (aluminio + cobre estañado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cubierta Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Resistente a rayos UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas de comunicación vía radio, fabricación de jumpers, instalaciones cortas</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sistemas de comunicación vía radio<li style='margin-bottom: 6px;*>Fabricación de jumpers y patch cords coaxiales<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalaciones cortas de RF en exteriores<li style='margin-bottom: 6px;*>Infraestructura de telecomunicaciones críticas</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta resistente a rayos UV para exteriores
Característica 2	Triple blindaje de aluminio y cobre estañado
Característica 3	Ultra baja pérdida de señal a 1 GHz
Característica 4	Impedancia 50 ohms para compatibilidad profesional
Característica 5	Diseñado para larga vida útil en exteriores
Característica 6	Ideal para sistemas de radio y comunicaciones críticas