



Cable Coaxial RG58AU / 100 m (328.08 pies) / Forro Blanco UV / Impedancia 50Ω / Triple Blindaje de Cobre

SKU: LPRG58AU/100 Categoría: Coaxiales

\$2,814.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable coaxial RG58AU diseñado para instalaciones profesionales en exteriores que demandan fiabilidad y durabilidad. Su cubierta blanca con resistencia UV protege la integridad de la señal bajo exposición solar constante. El triple blindaje con malla de cobre elimina interferencias electromagnéticas en entornos industriales y urbanos. Conductor central trenzado de cobre de alta pureza con configuración 19x0.18mm que garantiza flexibilidad durante la instalación sin comprometer la conductividad. Impedancia calibrada a 50Ω para sistemas de radiofrecuencia, comunicaciones móviles y equipos de prueba de precisión.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cubierta UV para uso prolongado en exteriores<li style='margin-bottom: 6px;'>Ultra baja pérdida para señal óptima<li style='margin-bottom: 6px;'>Triple blindaje con malla de cobre<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor de cobre trenzado 19x0.18mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia 50Ω para transmisión estable<li style='margin-bottom: 6px;'>Durabilidad extrema en condiciones adversas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>100 m / 328.08 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>RG58AU</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>50 Ω</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Triple — Malla de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor Central</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cobre trenzado (19 x 0.18 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Exterior</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>4.95 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro del Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>0.9 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de Propagación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>66%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color del Forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Blanco</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia Ambiental</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>UV — Uso exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV para instalaciones exteriores prolongadas
Característica 2	Triple blindaje con malla de cobre para máxima protección
Característica 3	Conductor trenzado 19x0.18mm de cobre puro
Característica 4	Ultra baja pérdida de señal en transmisión
Característica 5	Velocidad de propagación del 66% para respuesta óptima
Característica 6	Diámetro exterior reducido de 4.95 mm para instalación ágil