



Cable Coaxial RG59 / 305 m (1000 ft) / CCS Siames / 75 Ohm / 60% Blindaje Aluminio / 2x20 AWG / Intemperie

SKU: RG59-S-CCS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$2,468.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial RG59 diseñado para instalaciones de videovigilancia profesional y residencial que demandan transmisión de señal HD confiable. Su conductor de acero recubierto de cobre (CCS) al 21% proporciona el equilibrio óptimo entre conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de espuma de polietileno minimiza la atenuación a altas frecuencias, mientras que el blindaje de malla de aluminio al 60% garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas. La configuración siames integra dos conductores de alimentación 20 AWG, eliminando la necesidad de cableado separado para cámaras CCTV y DVR.

Características Principales

- Conductor CCS (Copper Clad Steel) al 21% con diámetro de 4.25 mm
- Aislamiento de espuma PE para baja atenuación a alta frecuencia
- Blindaje de malla de aluminio con cobertura del 60%
- Impedancia nominal de 75 ohm para señal de video estable
- Cable dúplex siames con 2 conductores de alimentación 20 AWG
- Diseño para intemperie con resistencia a humedad y condiciones extremas

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Longitud

305 m (1000 ft)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tipo de Cable

Coaxial RG59

Siames

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Número de Conductores

1 coaxial + 2 alimentación

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

CCS al 21% (Copper Clad Steel)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Diámetro del Conductor

4.25 mm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Aislamiento

Espuma de polietileno (PE)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Blindaje

Malla de aluminio 60%

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Diámetro Externo

6.10 mm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Alimentación Integrada

2 cables 20 AWG

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Aplicación

CCTV, cámaras HD, DVR

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Condición de Uso

Intemperie / Exterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCS 21% para alta conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento de espuma PE para mínima atenuación de señal
Característica 3	Blindaje de malla aluminio 60% contra interferencias EMI
Característica 4	Diseño dúplex siames con alimentación 2x20 AWG integrada
Característica 5	Resistencia a humedad y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Impedancia 75 ohm para señal de video HD estable