



Cable Coaxial RG59 / Conductor CCS 21% / 305 m (1000 ft) / Blindaje Aluminio 60% / 75 Ohm / Intemperie

SKU: RG59-CCS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$1,046.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>>Cable coaxial RG59 diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional y residencial. Su conductor de acero recubierto de cobre (CCS) al 21% proporciona excelente conductividad eléctrica con mayor resistencia mecánica que el cobre sólido. El aislamiento de espuma de polietileno (PE) optimiza el rendimiento a altas frecuencias, garantizando consistencia de baja atenuación en señales de video. El blindaje de malla de aluminio con 60% de cobertura ofrece protección efectiva contra interferencias electromagnéticas. Fabricado con resistencia a la humedad para soportar condiciones de intemperie en instalaciones exteriores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductor CCS (Copper Clad Steel) al 21% de conductividadAislamiento de espuma PE para óptimo rendimiento en altas frecuenciasBlindaje de malla de aluminio con 60% de eficiencia de coberturaResistencia a la humedad para instalaciones en intemperieBaja atenuación consistente en aplicaciones domésticas y profesionalesImpedancia 75 Ohm para compatibilidad con sistemas CCTV y DVR<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de cable</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>Coaxial RG59</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Número de conductores</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro del conductor</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>4.25 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro externo</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>6.10 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aislamiento</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>Espuma de polietileno (PE)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>Malla de aluminio 60%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>75 Ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Certificación</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>ISO-9001</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 500;'>CCTV, DVR, videovigilancia</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>>Este cable coaxial está optimizado para conectar y controlar sistemas de videovigilancia, incluyendo cámaras de CCTV y grabadoras DVR. Su construcción con resistencia a la humedad permite su instalación en exteriores e interiores, adaptándose a proyectos que van desde aplicaciones domésticas hasta instalaciones profesionales de seguridad.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCS al 21% para mayor conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento de espuma PE para altas frecuencias
Característica 3	Blindaje de malla de aluminio con 60% de cobertura
Característica 4	Resistencia a la humedad para instalaciones en intemperie
Característica 5	Baja atenuación en instalaciones domésticas y profesionales
Característica 6	Impedancia 75 Ohm optimizada para CCTV y DVR