



Cable Coaxial RG59 / Conductor Cobre 20 AWG / Blindaje 80% / 6.5 mm OD / 76 Ohm / 82% Velocidad

SKU: RG59USYSCOB Marca: VIAKON Categoría: Coaxiales

\$20.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable coaxial RG59 diseñado para aplicaciones profesionales de videovigilancia y transmisión de señal en sistemas de cámaras HD y DVR. Su conductor central de cobre sólido calibre 20 AWG garantiza una conducción eléctrica eficiente, mientras que el aislante de polietileno espumado tipo Skin-Foam-Skin (SFS) optimiza las propiedades dieléctricas para una transmisión de señal superior. El blindaje de malla trenzada de cobre al 80% proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas, y la cubierta exterior de PVC ofrece resistencia a la flama y a la degradación por exposición a rayos UV.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Conductor central: cobre sólido calibre 20 AWGAislante: polietileno espumado tipo SFS (Skin-Foam-Skin)Blindaje: malla trenzada de cobre con 80% de coberturaCubierta: PVC retardante a la flama y resistente a UVImpedancia: 76 ohmsFactor de velocidad: 82%Atenuación: 6.9 dB a 30 m (98.4 ft) en UHF 450 MHzDiámetro exterior: 6.5 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cobre sólido 20 AWG</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aislante</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Polietileno espumado SFS</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Malla trenzada cobre 80%</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cubierta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>PVC retardante flama + UV</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Factor de Velocidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>82%</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Atenuación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>6.9 dB / 30 m (98.4 ft) @ 450 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro Exterior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>6.5 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación Principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Videovigilancia HD / DVR</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje electromagnético contra interferencias
Característica 2	Cubierta PVC retardante a la flama y UV
Característica 3	Atenuación controlada 6.9 dB a 30 m en 450 MHz
Característica 4	Aislante Skin-Foam-Skin para óptima señal
Característica 5	Ideal para videovigilancia HD y DVR
Característica 6	Impedancia 76 ohms para transmisión estable