

Sin imagen disponible

Cable Coaxial RG59 Siamese / Conductor CCS / Doble Blindaje / 305 m (1000 ft) / 75 Ω / Interior y Exterior

SKU: RG59SIAMESECCS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$1,893.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable coaxial RG59 siamese con conductor de cobre recubierto de acero (CCS) diseñado para aplicaciones de video de seguridad y telecomunicaciones. Su estructura integrada combina el conductor coaxial para transmisión de video con pares de alimentación en una sola envoltura, simplificando la instalación de cámaras CCTV y sistemas de videovigilancia. El doble blindaje proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, asegurando la integridad de la señal en entornos con alta densidad de equipos eléctricos. Con impedancia nominal de 75 ohmios, garantiza la adaptación de impedancia óptima para equipos de video profesionales. La presentación de 305 metros (1000 pies) por caja permite cubrir extensas distancias de cableado en proyectos de mediana y gran escala.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conductor central CCS (Cobre Recubierto de Acero) para óptima relación conductividad-mecánicaDoble blindaje: malla trenzada + lámina de aluminio para máxima atenuación de interferenciasEstructura siamese con pares de alimentación integrados (generalmente 2x18 AWG)Impedancia característica de 75 ohmios ±3 ohmiosCompatible con señales de video compuesto, AHD, CVI, TVI y analógico estándarApto para instalación en ductos, bandejas y directamente enterrado con protección adicional<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Coaxial RG59 Siamese</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CCS (Cobre Recubierto de Acero)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Doble (malla + lámina aluminio)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>75 ohmios</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Video HD, analógico, CCTV, videovigilancia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Interior y exterior</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Ideal para instalaciones de sistemas de videovigilancia analógicos e híbridos, transmisión de señales de video en edificios comerciales, residenciales e industriales, conexión de cámaras CCTV a DVRs y monitores, proyectos de cableado estructurado donde se requiere alimentación y video en un solo tendido, y extensiones de señal de video en distancias moderadas con calidad profesional.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCS de alta conductividad eléctrica
Característica 2	Doble blindaje que minimiza interferencias EMI/RFI
Característica 3	Compatibilidad con sistemas de video HD y analógico
Característica 4	Estructura siamese integrada para alimentación y video
Característica 5	Impedancia de 75 ohmios para señal estable y clara
Característica 6	Apto para instalación en ambientes interior y exterior