

Sin imagen disponible

Cable Coaxial RG6 / 305 m (1000 ft) / Cobre Revestido de Acero / Doble Blindaje / Polietileno de Alta Densidad

SKU: RG6CCSV2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$1,189.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*> <p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable coaxial RG6 está diseñado para aplicaciones profesionales de distribución de señal de televisión por cable. Su construcción con núcleo de cobre revestido de acero (CCS) ofrece un equilibrio óptimo entre conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El doble blindaje proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas, garantizando la integridad de la señal en entornos con alta densidad de equipos electrónicos. El aislamiento de polietileno de alta densidad asegura un desempeño estable bajo diversas condiciones ambientales. La bobina de 305 metros (1000 pies) permite cubrir instalaciones residenciales, comerciales e industriales de gran extensión sin empalmes intermedios.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Núcleo conductor de cobre revestido de acero (CCS) para alta conductividad <li style='margin-bottom: 8px;*>Doble blindaje para reducción efectiva de interferencias <li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento dieléctrico de polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con conector F estándar <li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud de 305 m (1000 ft) para instalaciones extensas <li style='margin-bottom: 8px;*>Optimizado para sistemas de TV por cable <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div> <div style='font-weight: 600;*>Coaxial RG6</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div> <div style='font-weight: 600;*>305 m / 1000 ft</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conductor Central</div> <div style='font-weight: 600;*>Cobre Revestido de Acero (CCS)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div> <div style='font-weight: 600;*>Doble Blindaje</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div> <div style='font-weight: 600;*>Polietileno de Alta Densidad</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector Compatible</div> <div style='font-weight: 600;*>F Estándar</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación Principal</div> <div style='font-weight: 600;*>TV por Cable</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad con núcleo CCS para señal estable
Característica 2	Doble blindaje que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Aislamiento de polietileno de alta densidad para durabilidad
Característica 4	Compatible con conector F estándar para conexión sencilla
Característica 5	Rendimiento optimizado para sistemas de TV por cable
Característica 6	Bobina de 305 metros para proyectos de gran escala