



Cable Coaxial RG6 / CCS 21% / 305 m (1000 ft) / 75 Ohm / Blindaje 60% / Intemperie

SKU: RG6-CCS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$1,377.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial RG6 diseñado para instalaciones de video vigilancia que demandan transmisión confiable de señales de alta definición. Su conductor de acero recubierto de cobre (CCS) al 21% proporciona el equilibrio óptimo entre conductividad eléctrica y resistencia mecánica. El aislamiento de espuma de polietileno minimiza la atenuación en frecuencias elevadas, mientras que el blindaje de malla de aluminio al 60% protege eficazmente contra interferencias de radiofrecuencia. Construcción resistente a la humedad que permite su despliegue en exteriores sin degradación del rendimiento.

Características Principales

- Conductor CCS (Copper Clad Steel) al 21% para mayor conductividad
- Aislamiento de espuma PE optimizado para alta frecuencia
- Impedancia de 75 Ohms compatible con CCTV y HD
- Blindaje de malla de aluminio 60% contra interferencias RF
- Resistencia a humedad para uso en intemperie
- Baja atenuación en instalaciones domésticas y profesionales

Especificaciones Técnicas

Material Conductor	CCS al 21%
Tipo	RG6
Diámetro Conductor	1.02 mm
Diámetro Externo	6.90 mm
Blindaje	Malla de aluminio 60%
Impedancia	75 Ohms
Longitud	305 m (1000 ft)
Aislamiento	Espuma de polietileno (PE)
Certificación	ISO-9001
Aplicaciones	CCTV, DVR, video vigilancia HD
Condición de Uso	Interior y exterior (resistente a humedad)

Este cable está optimizado para conectar y controlar sistemas de video vigilancia profesional, incluyendo cámaras de CCTV, grabadoras DVR y equipos de transmisión de video en alta definición. Su versatilidad permite su uso tanto en entornos domésticos como en instalaciones comerciales e industriales que requieren transmisión de señal confiable a larga distancia con mínima degradación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor CCS de alta conductividad al 21%
Característica 2	Aislamiento de espuma PE para alta frecuencia
Característica 3	Blindaje de aluminio 60% contra interferencias RF
Característica 4	Resistente a humedad para instalaciones exteriores
Característica 5	Baja atenuación en aplicaciones domésticas y profesionales
Característica 6	Certificación ISO-9001 en calidad de fabricación