



Cable Coaxial RG8, 50 OHMS, 4.1DB, 100% Cobre, Hecho en México, Retazo de 10 Metros

SKU: RG8USYS*10MTS Marca: VIAKON Categoría: Retazos

\$356.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Coaxial formado por un conductor flexible o sólido de cobre, aislamiento de polietileno espumado o polietileno semi-rígido, blindaje formado por una malla de cobre o cobre estañado y cubierta general de policloruro de vinilo retardante a la flama (FRPVC).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 444 Communications Cable <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1655 Community-Antenna Television Cable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Principales aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los cables Viakon® Coaxial RG 8 son usados en aplicaciones de video, como circuitos cerrados, antenas para TV y monitores de video monocromados. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información complementaria</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia Nominal: 85.3 pF/m <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia Característica: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de Propagación Nom.: 78% <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro o de acuerdo a requerimiento del cliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: Carretes, Cajas o Rollos <li style='margin-bottom: 5px;'>Leyenda: Estándar Viakon® u opcional de acuerdo al requerimiento del cliente </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Retazo: 10 metros </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Impedancia 50 ohms para señal RF estable y consistente
Característica 3	Aislamiento de polietileno espumado que reduce pérdidas de transmisión
Característica 4	Velocidad de propagación 78% para respuesta de señal rápida
Característica 5	Cubierta FRPVC retardante a la flama para instalaciones seguras
Característica 6	Capacitancia 85.3 pF/m para preservar fidelidad de señal de video