



Cable Coaxial Siames / 305 m (1000 ft) / RG59 / CCA 90% / 20 AWG / Cobre Sólido / Intemperie HD

SKU: RG-59-V-CCA/1000 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$8,539.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial siames diseñado para sistemas de videovigilancia profesional en exteriores. Integra un conductor de cobre sólido con aislamiento de polietileno espumado, complementado con un par de conductores CCA adicionales en calibre 20 AWG para alimentación eléctrica. Su blindaje electromagnético con malla CCA al 90% de cobertura garantiza protección superior contra interferencias en entornos industriales. La cubierta de PVC retardante a la flama con resistencia UV asegura durabilidad prolongada en instalaciones de intemperie.

Características Principales

- Diseño siames: cable coaxial + 2 conductores de potencia 20 AWG
- Conductor central de cobre sólido de alta pureza
- Aislamiento dieléctrico de polietileno espumado para optimizar señal HD
- Blindaje con malla de cobre y aluminio (CCA) al 90% de cobertura
- Cubierta exterior PVC con propiedades retardantes a la flama y resistente UV
- Certificaciones: UL 444, NEC Artículo 725, NMX-I-248-NYCE
- Longitud de bobina: 305 metros (1000 pies)
- Fabricado en México

Especificaciones Técnicas

Tipo de Cable: RG59 Siames

Longitud: 305 m (1000 ft)

Material del Conductor: Cobre sólido (coaxial) / CCA (potencia)

Calibre Conductores de Potencia: 20 AWG

Aislamiento: Polietileno espumado

Blindaje: Malla CCA al 90% de cobertura

Cubierta: PVC retardante a la flama, resistente UV

Certificaciones: UL 444, NEC Art. 725, NMX-I-248-NYCE

Origen: Hecho en México

Aplicaciones Recomendadas: Conexión y control de sistemas de videovigilancia con cámaras analógicas y DVR en aplicaciones de intemperie. Ideal para instalaciones profesionales que requieren transmisión de video HD confiable en exteriores con protección integral contra elementos ambientales y interferencias electromagnéticas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje electromagnético con malla CCA al 90% de cobertura
Característica 2	Conductor de cobre sólido con aislamiento de polietileno espumado
Característica 3	Cubierta PVC retardante a la flama y resistente a rayos UV
Característica 4	Par de conductores CCA adicionales en calibre 20 AWG
Característica 5	Certificado UL 444, NEC Artículo 725 y NMX-I-248-NYCE
Característica 6	Optimizado para transmisión HD en aplicaciones de exteriores