



Cable Coaxial Siames / BNC RG59 + Alimentación / 10 Metros (32.81 Pies) / 100% Cobre / 4K / Interior y Exterior

SKU: DIY-10M-HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$91.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable coaxial siames de alto rendimiento diseñado para instalaciones de videovigilancia profesional que demandan calidad 4K. Combina en una sola estructura el conductor de video BNC RG59 y el par de alimentación, eliminando la necesidad de cableado separado y reduciendo tiempos de instalación. Fabricado con cobre electrolítico 100% para garantizar integridad de señal en distancias críticas, con cubierta de plástico ABS que soporta condiciones ambientales adversas tanto en interiores como exteriores.

Características Principales

- Conductor central de cobre puro para transmisión de video analógico y AHD/TVI/CVI en resolución 4K
- Conector BNC preinstalado en extremo de video con terminación soldada para baja atenuación
- Par de alimentación 18 AWG con conector estándar para fuentes de 12V DC
- Construcción siames que integra video y potencia en un solo tendido estructurado
- Cubierta exterior de ABS con protección UV y resistencia a humedad y polvo
- Longitud calibrada de 10 metros para cobertura de distancias intermedias sin exceso de cable

Especificaciones Técnicas

Material del Conductor	100% Cobre Electrolítico
Longitud	10 Metros (32.81 Pies)
Conectores	BNC (Video) / Estándar (Alimentación)
Aplicación	Interior / Exterior (Intemperie)
Material de Cubierta	Plástico ABS Resistente
Color	Negro
Temperatura de Operación	-20°C a 70°C
Condición del Producto	Cable Armado (Listo para Instalar)

Ideal para despliegues en sistemas CCTV donde se requiere mantener la calidad de imagen en alta resolución sobre distancias moderadas, con la conveniencia de un cable pre-terminado que acelera la puesta en marcha de proyectos de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin degradación de señal
Característica 2	Conectores BNC y alimentación integrados
Característica 3	Cobre puro para máxima conductividad
Característica 4	Rango térmico -20°C a 70°C
Característica 5	Cubierta ABS resistente a intemperie
Característica 6	Listo para usar sin ensamblaje adicional