



Cable Coaxial Siamés RG59 / 305 m (1000 ft) / Malla Cobre 96% / SFS HD / Intemperie

SKU: RG-59-V/1000 Marca: VIAKON Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$10,807.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable coaxial siamés diseñado para aplicaciones de video de alta definición en entornos de intemperie. Integra un conductor coaxial para señal de video junto con dos conductores de alimentación de 20 AWG en una sola estructura, eliminando la necesidad de cableado separado. El conductor de cobre sólido, el aislamiento SFS® (skin foam skin) de polietileno espumado y el blindaje de malla de cobre al 96% garantizan la integridad de la señal en distancias extendidas. La cubierta de PVC retardante a la flama proporciona protección mecánica y seguridad en instalaciones permanentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Conductor coaxial de cobre sólido para óptima conductividad eléctricaBlindaje electromagnético con malla de cobre al 96% de coberturaAislamiento SFS® (skin foam skin) de polietileno espumado optimizado para HDCubierta de PVC con propiedades retardantes a la flama (FR-PVC)Diseño siamés: video y alimentación simultáneos en un solo cableCertificaciones UL444 y NEC Artículo 725 para comunicaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conductor Coaxial</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Número de conductores: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material: Cobre sólido</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Diámetro externo nominal: 0.032' (0.81 mm)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conductores de Alimentación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Cantidad: 2 conductores</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Calibre: 20 AWG</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Blindaje</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material: Malla de cobre</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Cobertura: 96%</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Blindaje</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material: Malla de cobre</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Cobertura: 96%</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>General</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Diámetro externo nominal: 0.237' (6.02 mm)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Color: Negro</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicación: Intemperie</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Optimización: HD (alta definición)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Origen: México</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; text-align: center; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-weight: 600; font-size: 14px;'>UL444</p><p style='margin: 0 0 0 0; font-size: 12px; opacity: 0.8;'>Cables para comunicaciones</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; text-align: center; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-weight: 600; font-size: 14px;'>NEC Artículo 725</p><p style='margin: 0 0 0 0; font-size: 12px; opacity: 0.8;'>Circuitos de control y señalización</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor sólido de cobre para máxima conductividad
Característica 2	Blindaje 96% malla cobre contra interferencias
Característica 3	Aislamiento SFS skin-foam-skin optimizado para HD
Característica 4	Cubierta FR-PVC retardante a la flama
Característica 5	Diseño siamés con 2 conductores 20 AWG para alimentación
Característica 6	Certificado UL444 y NEC 725 para instalaciones profesionales