



Cable de Distribución de Alimentación / 5 Vías / 4 Cámaras TurboHD / 12 VCC / 500 mA por Canal / Conector Plug 2.5'

SKU: DS-5WAYC Marca: HIKVISION Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$258.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este cable de distribución de alimentación de 5 vías está diseñado para suministrar energía de manera centralizada a 4 cámaras TurboHD y su DVR correspondiente. Cada canal de alimentación soporta hasta 500 mA, garantizando una operación estable para cada dispositivo conectado. El conector plug de 2.5' asegura compatibilidad directa con el conector de alimentación estándar de las cámaras TurboHD, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. Para un rendimiento óptimo y confiable, se requiere un transformador de 12 VCC que proporcione la tensión adecuada al sistema completo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.2em;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 25px;'>Distribución de alimentación para 4 cámaras TurboHD simultáneasCapacidad de 500 mA por canal de alimentaciónConector plug 2.5' para compatibilidad nativa con cámarasRequiere transformador 12 VCC para operación estableDiseño integrado que facilita instalación limpia y organizada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.2em;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1em;'>Cable de distribución de alimentación / Conector para DVR</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Vías de Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1em;'>5 vías (4 cámaras + DVR)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Corriente por Canal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1em;'>Máximo 500 mA por cámara</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Voltaje de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1em;'>12 VCC (requiere transformador)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1em;'>Plug 2.5' (para cámaras)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Modelos Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1em;'>S04-Turbo-L / DS-7104HGHI-F1(N)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 1em;'>Integrado para instalación sencilla y confiable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 8px 8px 0;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent;'>Nota de instalación: Para garantizar un rendimiento estable del sistema completo, utilice obligatoriamente un transformador de 12 VCC. Se recomienda la fuente de poder modelo KPL-040F-VI con capacidad de 3.3 A para asegurar la alimentación óptima de todas las cámaras y el DVR bajo condiciones de carga máxima.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación simultánea para 4 cámaras TurboHD
Característica 2	500 mA por canal para operación estable
Característica 3	Conector plug 2.5' para compatibilidad directa
Característica 4	Diseño integrado para instalacón simplificada
Característica 5	Requiere transformador 12 VCC para funcionamiento
Característica 6	Compatible con DVRs S04-Turbo-L y DS-7104HGHI-F1(N)