



Cable de alimentación multivía / 9 vías / 8 cámaras TurboHD / 12 VCC / 500 mA por canal / Conector plug 3.5 mm

SKU: DS-9WAYC Marca: HIKVISION Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$440.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable multivía de 9 canales está diseñado para simplificar la infraestructura de alimentación en instalaciones de videovigilancia TurboHD. Permite distribuir energía de manera centralizada hacia 8 cámaras analógicas de alta definición, reduciendo la complejidad del cableado y minimizando puntos de fallo en la red eléctrica. La arquitectura requiere un transformador independiente de 12 VCC para el DVR, garantizando aislamiento entre los circuitos de grabación y de campo. Su compatibilidad universal con equipos que operen a 12 VCC mediante conector de 3.5 mm lo convierte en una solución versátil para despliegues profesionales.

Características principales

- Distribución de alimentación para 8 cámaras TurboHD simultáneas
- Capacidad de corriente de 500 mA por cada canal de cámara
- Conector plug 3.5 mm estandarizado para conexión de cámaras
- Requiere transformador 12 VCC dedicado para alimentación del DVR
- Compatibilidad con cualquier DVR con entrada 12 VCC y conector 3.5 mm
- Fuente de poder recomendada: modelo KPL-040F-VI (3.3 A)

Especificaciones técnicas

Configuración de vías

9 vías totales

8 vías para cámaras + 1 vía para DVR

Alimentación por cámara

12 VCC / 500 mA máximo

Por cada uno de los 8 canales de cámara

Conector de cámaras

Plug 3.5 mm

Conexión estandarizada para cámaras TurboHD

Requerimiento de DVR

Transformador 12 VCC independiente

Alimentación separada para unidad de grabación

Compatibilidad DVR

Entrada 12 VCC con conector 3.5 mm

Universal para cualquier DVR con estas especificaciones

Modelo KPL-040F-VI

Capacidad de 3.3 A para carga completa del sistema

Nota de implementación

Para garantizar estabilidad operativa, verifique que la suma de consumos de las 8 cámaras no exceda la capacidad total de la fuente de poder seleccionada. Se recomienda reservar al menos 20% de margen sobre la carga nominal calculada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimenta simultáneamente 8 cámaras TurboHD desde un punto central
Característica 2	Corriente individual de 500 mA por canal para operación estable
Característica 3	Conector plug 3.5 mm estandarizado para conexión rápida de cámaras
Característica 4	Requiere transformador 12 VCC separado para alimentación del DVR
Característica 5	Compatible con DVRs de entrada 12 VCC mediante conector de 3.5 mm
Característica 6	Fuente recomendada KPL-040F-VI de 3.3 A para rendimiento óptimo