



Cable Splitter DC / 5.5x2.1 mm Hembra a 2 Macho / 22 AWG / 24 AWG / 5A a 12 VCC / 19 cm

SKU: JRF51 Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$15.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable splitter de alimentación DC está diseñado para distribuir la corriente de una fuente estándar con conector 5.5x2.1 mm hacia dos dispositivos simultáneamente. Su construcción utiliza conductor principal de 22 AWG y ramales de 24 AWG para garantizar una conductividad óptima con reducción de caída de tensión. El revestimiento de PVC ignífugo asegura operación segura en entornos profesionales, soportando cargas de hasta 5A a 12 VCC. Con una longitud de 19 cm, facilita la organización del cableado en racks, gabinetes y puntos de instalación compactos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: 1 entrada hembra a 2 salidas macho DC<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector central: 5.5 x 2.1 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductor principal: 22 AWG<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductores de rama: 24 AWG<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de corriente: hasta 5A a 12 VCC<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de aislamiento: PVC ignífugo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud total: 19 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión de operación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 5A<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor principal: 22 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>Conductores de salida: 24 AWG</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud del cable: 19 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Material del aislamiento: PVC ignífugo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1x Cable splitter de alimentación DC 5.5x2.1 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divide alimentación de 1 fuente a 2 dispositivos simultáneamente
Característica 2	Conectores 5.5x2.1 mm compatibles con fuentes estándar
Característica 3	Cable principal 22 AWG para mínima caída de tensión
Característica 4	Soporta 5A a 12 VCC para equipos de alta demanda
Característica 5	Revestimiento PVC ignífugo para instalaciones seguras en cualquier entorno
Característica 6	Longitud compacta de 19 cm para organización interna de rack