



Cable Pigtail DC / Conector Macho 5.5 x 2.1 mm / Calibre 22AWG / 28.5 cm / Polarizado / 12 VCC

SKU: DC-CORD Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$3.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable pigtail de alimentación DC con conector macho de 5.5 mm x 2.1 mm y puntas libres en el extremo opuesto. Diseñado para conectar cámaras de seguridad, sistemas CCTV, iluminación LED y otros dispositivos de 12 VCC a fuentes de energía o adaptadores. Los conductores rojo y negro indican polaridad positiva y negativa respectivamente, facilitando el cableado correcto sin errores de conexión. El calibre 22AWG garantiza durabilidad y transmisión eficiente de corriente en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector macho DC 5.5 mm (exterior) x 2.1 mm (interior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 28.5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje compatible: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: CCTV, LED, sistemas de alimentación DC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conectorMacho DC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior5.5 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro interior2.1 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable28.5 cm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre22AWG</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje12 VCC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>PolaridadRojo (+) / Negro (-)</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad1 pieza</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>TipoCable pigtail DC macho a puntas libres</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector DC macho 5.5 mm x 2.1 mm para alimentación estándar
Característica 2	Longitud de 28.5 cm para instalaciones compactas
Característica 3	Puntas libres con polaridad codificada por colores
Característica 4	Calibre 22AWG para conducción estable de corriente
Característica 5	Compatible con equipos CCTV, LED y sistemas de 12 VCC
Característica 6	Alta conectividad sin pérdida de transmisión de energía