



Cable de Derivación VCA / 1 Entrada Macho a 2 Salidas Hembra / 120 VCA / 18 AWG 3 Conductores / NEMA 5-15P / SJT 400 mm

SKU: DIY-VCA Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$71.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de derivación VCA permite alimentar dos dispositivos desde una única fuente de 120 VCA, optimizando el uso de tomas de corriente en instalaciones de seguridad electrónica, telecomunicaciones y control. Integra un conector macho NEMA 5-15P estándar y dos salidas hembra NEMA 5-15R, con cable SJT 18 AWG de tres conductores que garantiza una conducción eléctrica segura. Su diseño compacto de 400 mm facilita la instalación en espacios reducidos, armarios de red o racks, mientras que su rango de temperatura de -20 °C a 70 °C asegura operación confiable en diversos entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 entrada macho a 2 salidas hembra, 120 VCACable eléctrico SJT 18 AWG / 3 conductoresConector macho NEMA 5-15P estándarConector hembra NEMA 5-15RFrecuencia nominal de operación: 50-60 HzTemperatura de operación: -20 °C a 70 °CLongitud total (L): 400 mmLongitud derivación L1 / L2: 200 mmColor: negroAplicaciones: sistemas en casa, oficina, negocios, seguridad electrónica, comunicación y control, telecomunicaciones, radio comunicación, uso múltiple</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 120 VCAVoltaje de salida: 120 VCAFrecuencia nominal: 50-60 HzCalibre de cable: 18 AWGConductores: 3</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cable: SJT 18 AWG / 3CLongitud total (L): 400 mmLongitud derivación L1 / L2: 200 mmColor: negroTemperatura de operación: -20 °C a 70 °CConector macho: NEMA 5-15PConector hembra: NEMA 5-15R</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 cable de derivación VCA con 1 entrada macho y 2 salidas hembra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de alimentación de 120 VCA a dos equipos desde una sola toma
Característica 2	Conector NEMA 5-15P estándar compatible con instalaciones residenciales y comerciales
Característica 3	Cable SJT 18 AWG de 3 conductores para operación segura hasta 70 °C.
Característica 4	Diseño compacto de 400 mm para instalación en espacios reducidos y racks
Característica 5	Operación estable en frecuencias de 50-60 Hz para equipos diversos
Característica 6	Temperatura de operación -20 °C a 70 °C para entornos exigentes