



Cable de Programación / 2.5 m (8.2 ft) / Conector 10 Pines Serial a DB9 / Para Paneles FireNET y FireNET Plus

SKU: FN-S187 Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,848.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de programación especializado para establecer comunicación serial entre paneles de control de detección de incendios FireNET y FireNET Plus de Hochiki y equipos de configuración. El cable incorpora forro protector que resiste el desgaste en condiciones de instalación y operación técnica. La longitud de 2.5 metros (8.2 pies) proporciona alcance suficiente para posicionar la computadora de programación de manera ergonómica junto al panel sin requerir extensiones adicionales. El conector izquierdo de 10 pines serial hembra se acopla directamente al puerto de programación del panel, mientras que el conector derecho DB9 hembra de 9 pines facilita la conexión estándar con puertos seriales de computadoras o adaptadores USB-serial. Este cable es una herramienta esencial para técnicos de sistemas de incendio que realizan programación de dispositivos, configuración de zonas, carga de firmware y diagnóstico de fallas en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector izquierdo: 10 pines serial (hembra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector derecho: 9 pines DB9 (hembra)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: Cable con forro protector<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Programación de paneles FireNET y FireNET Plus<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de parte: 0100-03230</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: FNS187<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cable de programación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Versión: Con forro para programación<li style='padding: 6px 0;'>Interfaz: Serial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso principal: Programación de paneles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Panel a computadora<li style='padding: 6px 0;'>Funciones: Configuración, diagnóstico, interfaz serial</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comparación de Versiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>X187: Versión sin forro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>S187: Versión con forro<li style='padding: 6px 0;'>FNS187: Versión con forro para programación (este producto)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector 10 pines serial a DB9 de 9 pines para interfaz directa con paneles
Característica 2	Forro protector que extiende la vida útil en entornos de instalación
Característica 3	Longitud de 2.5 m que permite acceso cómodo al panel sin desplazamiento de equipo
Característica 4	Diseño específico para programación de paneles de detección de incendios
Característica 5	Compatibilidad dual con paneles FireNET y FireNET Plus
Característica 6	Conexión serial estable para configuración y diagnóstico de sistemas